



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $180 \pm 40gf$ & $250 \pm 50gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000 Cycles



电路图



序号	部件名称	材料	备注
7	防尘膜	PI	耐温280℃ (黄色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银
5	基座	LCP	耐温280℃ (黑色)
4	防尘膜	PI	耐温280℃ (黄色)
3	簧片	不锈钢	覆银
2	盖板	不锈钢	/
1	按钮	PPA	耐温280℃ (黑色)

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		TD26EA	
PART NO.		TD-26EA		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		14-05-2016			
	OTHERWISE	ABOVE 5 30	± 0.3			PAGE		1 OF 1			
		ABOVE 30	± 0.5	SCALE	2:1						
		ANGLE	$\pm 3'$								