



主要技术性能		公差
额定电负荷	DC 30V\1.0A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX±0.02
插 拔 力	3-20N	X°±5°
使用温度范围	-30-70℃	. X°±2°
使用寿命	5000次	. XX±1°




PIN	φ 2.0	φ 2.5	
APPO			

8	DC-026	插 针	1	H62黄铜棒		铜锡
7	DC-026	小垫片	1	酚醛板	T=0.6mm	/
6	DC-026	平 片	1	H62黄铜带	T=0.4mm	铜锡
5	DC-026	大垫片	1	酚醛板	T=0.8mm	/
4	DC-026	簧 片	1	锡青铜带	T=0.5mm	铜锡
3	DC-026	弯 片	1	磷铜带	T=0.4mm	铜锡
2	DC-026	基 座	1	PBT		黑
1	DC-026	轴 套	1	H62黄铜棒		铜锡
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图



视角



比例

4:1

设计

版次

日期

审核

核准

方 成

A 2

2017.09.20

装 配 部

注塑部

部 门 会 签

冲 压 部

市 场 部

共 6 张

第 4 张

产品名称:

DC 电源插座

产品型号:

DC-026

图片编号:

AUGO
精 致 元 器 件

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO., LTD.