



技术规格:

1:电性能

- 1.1 额定电流: 1.8A
- 1.2 接触阻抗: 30mΩ MAX
- 1.3 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN 500V DC
- 1.4 耐压测试: 500V AC

2:机械性能

- 2.1 插入力: 3.57kgf MAX
- 2.2 拔出力: 1.00kgf MIN
- 2.3 使用寿命: 5000次
- 2.4 耐温性: 烤箱测试: 温度260±5℃, 时间5分钟
- 2.5 工作温度: -30℃~+80℃

3:材质及表面处理:

- 3.1 胶芯: LCP 黑色 UL94V-0
- 3.2 端子: C5191, 镍底, 镀金3.0μ"
- 3.3 外壳: C2680, 表面镀镍60μ"
- 3.4 符合ROHS的要求

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	
PART NO.		MICRO 5P 四脚平口无柱 6.2MM		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	PAGE
		ABOVE 5 30	±0.3				
		ABOVE 30	±0.5	0°±3°	SCALE	2:1	1 OF 1
		ANGLE	±3°				